

Πειραιάς, 01 / 03 /2022

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

για το διαγωνισμό “Προμήθεια, και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (roller) σε εξήντα πέντε (65) γραφεία του κτιρίου Διοίκησης της ΟΛΠ Α.Ε.”.

Επισημαίνεται ότι οι ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, διαφοροποιούνται ως προς τους ορόφους των γραφείων.

Συγκεκριμένα οι προδιαγραφές για τα γραφεία του Α ΟΡΟΦΟΥ γίνονται προδιαγραφές για τα γραφεία του Β' ΟΡΟΦΟΥ και αντιστοίχως οι προδιαγραφές για τα γραφεία του Β' ΟΡΟΦΟΥ γίνονται προδιαγραφές για τα γραφεία του Α ΟΡΟΦΟΥ.

Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρανόησης παρατίθεται σε ορθή επανάληψη το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος εσωτερικής σκίασης τύπου ρόλλερ.

Πρόκειται για σύστημα σκίασης εσωτερικών χώρων, που αποτελείται από οριζόντιο άξονα στήριξης – περιστροφής, ειδικό αντηλιακό ύφασμα και μηχανισμό που επιτρέπει την κατακόρυφη κίνηση του υφάσματος. Ο άξονας θα στερεώνεται στο πρέκι του παραθύρου ή στην οροφή. Η κίνηση του υφάσματος θα γίνεται με τη χρήση μηχανισμού αλυσίδας, ο οποίος θα επιτρέπει τη ρύθμιση της ακριβούς θέσης του υφάσματος, ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή σκίαση του χώρου.

Αναλυτικά τα εξαρτήματα του συστήματος σκίασης είναι:

α) Ενισχυμένος μηχανισμός περιστροφής με αλυσίδα, με ειδικές εσοχές για ασφαλή τοποθέτηση στα στηρίγματά του, κατασκευασμένος από λευκό ή γκρι πλαστικό υλικό. Να διαθέτει ενσωματωμένο μεταλλικό σπιράλ σταθεροποίησης θέσεως ώστε να εμποδίζει την περιστροφή του ρόλλερ χωρίς τη χρήση της αλυσίδας.

β) Τα στηρίγματά του να είναι μεταλλικά χρώματος λευκού ή γκρι με δυνατότητα τοποθέτησης σε τοίχο ή οροφή.

γ) Ο σωλήνας περιτύλιξης του υφάσματος, να είναι κατασκευασμένος από αλουμίνιο και να έχει ειδική εγκοπή για την εισαγωγή της μπανέλας για τη σταθεροποίηση του υφάσματος.

δ) Το κατωκάσι, το οποίο χρησιμοποιείται ως αντίβαρο για να διατηρείται το ύφασμα τεντωμένο, να είναι σωλήνας κατασκευασμένος από αλουμίνιο ανοδιωμένο χρώματος ασημί με ειδική εγκοπή για την εισαγωγή της μπανέλας.

ε) Οι τάπες του κατωκασιού να είναι στρογγυλές, κατασκευασμένες από πλαστικό χρώματος γκρι ή λευκό, με χρήση διακοσμητική.

στ) Η αλυσίδα να είναι τύπου μπίλιας, κατασκευασμένη από λευκό ή γκρι πλαστικό υλικό.

Τα υπό προμήθεια συστήματα σκίασης οφείλουν να πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Β' ΟΡΟΦΟΥ

COMPOSITION	100% PES
OPENNES FACTOR	+ - 5%
COLOR FASTNESS TO LIGHT	8
UV BLOCKAGE	95%
NON-TOXIC	
CONFIDENCE IN TEXTILES	
COLOR	BEIGE

ΓΙΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ Α' ΟΡΟΦΟΥ

COMPOSITION	100% PES
OPENNES FACTOR	0%
COLOR FASTNESS TO LIGHT	5-6
UV BLOCKAGE	100%
NON-TOXIC	
CONFIDENCE IN TEXTILES	
COLOR	BEIGE

Όλα τα προσφερόμενα θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικό ISO: 9001 του εργοστασίου κατασκευής τους και του άξονα λειτουργίας, το οποίο θα πρέπει να κατατεθεί.

Οι Υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν την εταιρεία και τη χώρα προέλευσης και κατασκευής των προς προμήθεια ειδών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι Υποψήφιοι θα πρέπει μαζί με την τεχνική προσφορά τους να προσκομίσουν Δείγμα των προσφερόμενων συστημάτων σκίασης.

Παρακαλούμε όπως επισκέπτεσθε συχνά την ιστοσελίδα του ΟΛΠ, για να λάβετε γνώση και τυχόν άλλων διευκρινίσεων που έχουν εκδοθεί για άλλα ζητήματα του διαγωνισμού.