



中远海运比雷埃夫斯港口有限公司

PIRAEUS PORT AUTHORITY S.A.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Πειραιάς, 03/04/2026

ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ – Προμήθεια Δυο (2) Νέων Video Wall Συστημάτων για τον ΟΛΠ ΑΕ

Ερώτηση 1

Αναφορικά με το Meeting Room 1 LED Video Wall, A4.2 στο σημείο 7 του πίνακα, οι αναφερόμενες διαστάσεις είναι 4,50μ x 1,80μ.
Οι καμπίνες που διαθέτουμε είναι 0,6μ x 0,3375μ άρα οι διαστάσεις του LED Wall θα πρέπει να είναι ακέραιο πολλαπλάσιο αυτών.
Ως εκ τούτου, παρακαλώ ενημερώστε μας αν δέχεστε τη διάσταση 4,80μ x 2,02μ.

Απάντηση 1

Η προδιαγραφή νούμερο 7 του πίνακα A.4.2 τροποποιείται ως εξής:
4.50m ≤ (W) ≤ 4.80m x 1.67m ≤ (H) ≤ 1.80m

Διευκρίνιση 1

Η προδιαγραφή νούμερο 21 του πίνακα A.4.2 τροποποιείται ως εξής:

Input Interfaces	HDMI 2.0 ≥ 3/ DisplayPort / DVI
------------------	---------------------------------

Διευκρίνιση 2

Η προδιαγραφή νούμερο 11 του πίνακα A.4.2 τροποποιείται ως εξής:

Contrast Ratio	≥ 5.000:1
----------------	-----------

Διευκρίνιση 3

Η προδιαγραφή νούμερο 11 του πίνακα A.4.1 τροποποιείται ως εξής:

Audio System	The technical proposal should include integration with the existing microphone/audio system. Cabling from audio console to video wall will be provided by PPA.
--------------	--

Διευκρίνιση 4

Η προδιαγραφή νούμερο 71 του πίνακα A.4.2 τροποποιείται ως εξής:

Integration with existing AV & conference system	Mandatory. Existing equipment should be placed in a rack behind the video wall which will be provided by the contractor. The existing conference system as well as the two TV boxes that present video at the two existing side displays should be uninstalled from the old display and installed to the new video wall.
--	--

Διευκρίνιση 5

Η προδιαγραφή νούμερο 3 του πίνακα A.4.1 τροποποιείται ως εξής:

LED Wall	<ul style="list-style-type: none">• Dimensions: 8600-8400mm × 3480-3236 mm• Pixel pitch ≤ 2.0 mm• Full color RGB• Brightness ≥ 800 cd/m²• Refresh Rate ≥ 3840 Hz• Viewing angle ≥ 160° H/V• Gray Scale ≥ 60000 levels• Lifetime ≥ 100000 h (half brightness)• Contrast Ratio: ≥ 5000:1• Brightness Uniformity: ≥ 97%• Color Uniformity: ≤ ±0.003 Cx, Cy• Color Depth: 14bit or 16 bit•
----------	--

Διευκρίνιση 6

Η προδιαγραφή νούμερο 15 του πίνακα A.4.2 τροποποιείται ως εξής:

Color Depth	<ul style="list-style-type: none">• 14bit or 16 bit
-------------	---